



## UNDERHÅLLSSERVICE

# INOMBORDARE

## MERCURY V6 & V8

DATUM	SERIENUMMER	GÅNGTIMMAR	TEKNIKER	MERCURY TECH PASS NO.
7/11 -24	Mercruiser 4,3	488	RS	2465700

SERVICE	1år/100h	2år/200h	3år/300h	4år/400h	5år/500h	6år/600h	7år/700h	8år/800h	9år/900h	10år/1000h

SERVICEPUNKTER VARJE ÅR EL. VAR 100:E TIMME (VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST)	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Kontrollera och åtgärda ev. Mercury Servicebulletiner			
Koppla upp Mercury CDS G3 och kontrollera och printa F12 - Full report	X	X	
Kontrollera & ev. uppdatera mjukvaror i motor, kontrollsystem & instrument		X	
Provkör & notera funktion på båt, motor, styrning, instr. & extrautrustn.		X	
Byt motorolja, oljefilter, bränslefilter (alla) på undertrycksidan	X	X	
Demontera drev och kontrollera linjering			
Kontrollera vevhusventilationen och PCV ventil		X	
Kontrollera och anodernas skick och kontakt till jord, funktion MerCathode		X	
Byt drevolja och smörj propelleraxeln samt smörjpunkter	X	X	
Kontrollera laddning och testa batteriet med batteritester	X	X	
Kontrollera tändkablar och tändstiften		X	
Kontrollera avgassystemets täthet och funktion		X	
Kontrollera åtdragning av bultar och muttrar samt övriga fästdon		X	
Kontrollera kylvätskenivån (sötvattnenkyllning)		X	
Kontrollera kontakter, slangklämmor och gummianslutningar		X	
Kontrollera drivremmens skick och spänning		X	
Registrera servicen i online-loggboken på Extranet			
TILLÄGG SERVICEPUNKTER VAR 3:E ÅR EL. VAR 300:E TIMME (VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST)	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Byt PCV ventil vid behov			
Byt tändstift vid behov			
Byt termostat vid behov			
Byt drivrem vid behov			
Byt anoder vid behov			
Byt impeller vid behov			
Smörj ryckutjämnaren			
Kontrollera knutar, drivaxel, bälgar, stödlager (byt vid behov)			
Kontrollera motorns linjering			
Byt kylvätska var 5:e år			



VINTERKONSERVERING	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Tillsätt Quicksilver Fuel stabilizer i bränsletanken			
Kör motorn med blandn. av bränsle, olja och stabilizer (se nualen)			
Kör motorn med glykol till vattenintag tills termostaten öppnar			
Kontrollera fryspunkt på kylvätska (sötvattenkylning)			
Applicera Quicksilver Corrosion Guard enligt instruktioner			
Ladda och förvara batteriet enligt instruktioner			
Dränera sjövattnet från kylsystemet			

**KOMMENTARER**

**ENDAST ORIGINALDELAR, VÄTSKOR OCH SMÖRJMEDEL  
FRÅN MERCURY ANVÄNDS VID DENNA SERVICE.**



## UNDERHÅLLSSERVICE

# INOMBORDARE

## MERCURY V6 & V8

DATUM	SERIENUMMER	GÅNGTIMMAR	TEKNIKER	MERCURY TECH PASS NO.
1/11 -23	Mer cruiser 4,3	472	TH	2465700

SERVICE	1år/100h	2år/200h	3år/300h	4år/400h	5år/500h	6år/600h	7år/700h	8år/800h	9år/900h	10år/1000h

SERVICEPUNKTER VARJE ÅR EL. VAR 100:E TIMME (VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST)	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Kontrollera och åtgärda ev. Mercury Servicebulletiner		X	
Koppla upp Mercury CDS G3 och kontrollera och printa F12 - Full report	X	X	
Kontrollera & ev. uppdatera mjukvaror i motor, kontrollsystem & instrument		X	
Provkör & notera funktion på båt, motor, styrning, instr. & extrautrustn.	X	X	
Byt motorolja, oljefilter, bränslefilter (alla) på undertrycksidan	X	X	
Demontera drev och kontrollera linjering			
Kontrollera vevhusventilationen och PCV ventil		X	
Kontrollera och anodernas skick och kontakt till jord, funktion MerCathode		X	
Byt drevolja och smörj propelleraxeln samt smörjpunkter	X	X	
Kontrollera laddning och testa batteriet med batteritester		X	
Kontrollera tändkablarna och tändstiften		X	
Kontrollera avgassystemets täthet och funktion		X	
Kontrollera åtdragning av bultar och muttrar samt övriga fästdon		X	
Kontrollera kylvätskenivån (sötvattenkyllning)		X	
Kontrollera kontakter, slangklämmor och gummianslutningar		X	
Kontrollera drivremmens skick och spänning		X	
Registrera servicen i online-loggboken på Extranet			
TILLÄGG SERVICEPUNKTER VAR 3:E ÅR EL. VAR 300:E TIMME (VILKET SOM INTRÄFFAR FÖRST)	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Byt PCV ventil vid behov			
Byt tändstift vid behov			
Byt termostat vid behov			
Byt drivrem vid behov			
Byt anoder vid behov			
Byt impeller vid behov			
Smörj ryckutjämnaren			
Kontrollera knutar, drivaxel, bälgar, stödlager (byt vid behov)			
Kontrollera motorns linjering			
Byt kylvätska var 5:e år			



VINTERKONSERVERING	ÅTGÄRDAT	KONTROLLERAT	ANMÄRKNING
Tillsätt Quicksilver Fuel stabilizer i bränsletanken			
Kör motorn med blandn. av bränsle, olja och stabilizer (se nualen)			
Kör motorn med glykol till vattenintag tills termostaten öppnar			
Kontrollera fryspunkt på kylvätska (sötvattenkyllning)			
Applicera Quicksilver Corrosion Guard enligt instruktioner			
Ladda och förvara batteriet enligt instruktioner			
Dränera sjövattnet från kylsystemet			

**KOMMENTARER**

**ENDAST ORIGINALDELAR, VÄTSKOR OCH SMÖRJMEDEL  
FRÅN MERCURY ANVÄNDS VID DENNA SERVICE.**